Criotec

let's make it cooler



HORECAS

OEM

ENFRIADORES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CFX-08 | CFX-11 | CFX-SL | CFX-13 | CFX-17
CFX-19 | CFX-24 | CFX-37 | CFX-42 | CFX-64


Control de temperatura i-TEC


Compresor de última generación


Condensador de bajo mantenimiento


Sistema de iluminación LED de alta intensidad


Sistema de parrillas anti-corrosión



Agente espumante C5 (ciclopentano)


Puerta de vidrio de alta eficiencia

R134a
Gas refrigerante ecológico R134a

AF
Sistema de enfriamiento de aire forzado

ENFRIADORES VERTICALES

CFX-08



Dimensiones Externas

Altura	149.1 cm
Ancho	65.1 cm
Profundidad	51.9 cm
Consumo de Energía	2.664 (KWh/24hrs)

Capacidad

Pies Cúbicos	7.68
Litros	217
Parrillas	2
Rango de Temperatura	3ºC a 6ºC



CFX-08

ENFRIADORES VERTICALES

CFX-11



Dimensiones Externas

Altura	189.6 cm
Ancho	65.1 cm
Profundidad	51.9 cm
Consumo de Energía	3.843 (KWh/24hrs)

Capacidad

Pies Cúbicos	11.11
Litros	315
Parrillas	3
Rango de Temperatura	3ºC a 6ºC



CFX-11

ENFRIADORES VERTICALES

CFX-SL



Dimensiones Externas

Altura	204 cm
Ancho	53.7 cm
Profundidad	54.5 cm
Consumo de Energía	3.279 (KWh/24hrs)

Capacidad

Pies Cúbicos	10.46
Litros	296
Parrillas	4
Rango de Temperatura	3ºC a 6ºC



CFX-SL

ENFRIADORES VERTICALES

CFX-13



Dimensiones Externas

Altura	174.6 cm
Ancho	65.1 cm
Profundidad	64.9 cm
Consumo de Energía	3.085 (KWh/24hrs)

Capacidad

Pies Cúbicos	12.8
Litros	363
Parrillas	3
Rango de Temperatura	3ºC a 6ºC



CFX-13

ENFRIADORES VERTICALES

CFX-17



Dimensiones Externas

Altura	189.5 cm
Ancho	77.2 cm
Profundidad	65.8 cm
Consumo de Energía	3.506 (KWh/24hrs)

Capacidad

Pies Cúbicos	17.45
Litros	494.1
Parrillas	3
Rango de Temperatura	3ºC a 6ºC



CFX-17

ENFRIADORES VERTICALES

CFX-19



Dimensiones Externas

Altura	204 cm
Ancho	77.2 cm
Profundidad	65.8 cm
Consumo de Energía	3.99 (KWh/24hrs)

Capacidad

Pies Cúbicos	19.32
Litros	547
Parrillas	4
Rango de Temperatura	3ºC a 6ºC



CFX-19

ENFRIADORES VERTICALES

CFX-24



Dimensiones Externas

Altura	204 cm
Ancho	109.2 cm
Profundidad	54.5 cm
Consumo de Energía	5.59 (KWh/24hrs)

Capacidad

Pies Cúbicos	23.84
Litros	675
Parrillas	8
Rango de Temperatura	3ºC a 6ºC



CFX-24

ENFRIADORES VERTICALES

CFX-37



Dimensiones Externas

Altura	204 cm
Ancho	109.2 cm
Profundidad	80.3 cm
Consumo de Energía	6.334 (KWh/24hrs)

Capacidad

Pies Cúbicos	37
Litros	1051
Parrillas	8
Rango de Temperatura	3ºC a 6ºC



CFX-37

ENFRIADORES VERTICALES

CFX-42



Dimensiones Externas

Altura	204 cm
Ancho	134 cm
Profundidad	76.4 cm
Consumo de Energía	8.679 (KWh/24hrs)

Capacidad

Pies Cúbicos	43.25
Litros	1243
Parrillas	8
Rango de Temperatura	3ºC a 6ºC



CFX-42

ENFRIADORES VERTICALES

CFX-64



Dimensiones Externas

Altura	204 cm
Ancho	201.9 cm
Profundidad	72.7 cm
Consumo de Energía	10.034 (KWh/24hrs)

Capacidad

Pies Cúbicos	62.96
Litros	1783
Parrillas	12
Rango de Temperatura	3ºC a - 6ºC



CFX-64

ENFRIADORES BAJO CERO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CVZ-13 | CVZ-19 | CVZ-24



Control de temperatura i-TEC



Compresor de última generación



Condensador de bajo mantenimiento



Sistema de iluminación LED de alta intensidad



Sistema de parrillas anti-corrosión



Agente espumante C5 (ciclopentano)



Puerta de vidrio de alta eficiencia



Gas refrigerante ecológico R134a

ENFRIADORES BAJO CERO

CVZ-13



Dimensiones Externas

Altura	174.6 cm
Ancho	65.1 cm
Profundidad	64.9 cm
Consumo de Energía	3.503 (KWh/24hrs)

Capacidad

Pies Cúbicos	12.08
Litros	363
Parrillas	3
Rango de Temperatura	-3ºC a -1ºC



CVZ-13

ENFRIADORES BAJO CERO

CVZ-19



Dimensiones Externas

Altura	204 cm
Ancho	77.2 cm
Profundidad	65.8 cm
Consumo de Energía	3.753 (KWh/24hrs)

Capacidad

Pies Cúbicos	19.32
Litros	547
Parrillas	4
Rango de Temperatura	-3ºC a -1ºC



CVZ-19

ENFRIADORES BAJO CERO

CVZ-24



Dimensiones Externas

Altura	204 cm
Ancho	109.2 cm
Profundidad	54.5 cm
Consumo de Energía	6.066 (KWh/24hrs)

Capacidad

Pies Cúbicos	23.84
Litros	675
Parrillas	8
Rango de Temperatura	-3ºC a -1ºC



VITRINAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

VCR-200 | VCP-150 | VCP-200
VCC-200 | VCC-120



Control de temperatura i-TEC



Puerta de vidrio de alta eficiencia



Frente con vidrio curvo



Agente espumante C5 (ciclopentano)



Condensador de bajo mantenimiento

VE

Parrillas exhibidoras
Válvulas de expansión

CARACTERÍSTICAS POR EQUIPO

VCR-200

IF

Iluminación con lámpara fluorescente

VE

Válvulas de expansión

CARACTERÍSTICAS POR EQUIPO

VCP-150 | VCP-200

I F — Iluminación con lámpara fluorescente

CTM — Control de temperatura manual tipo perilla

VCC-200 | VCC-120

LED — Sistema de iluminación LED

SEC — Sistema de enfriamiento por CONVECCIÓN

VITRINAS

VCR-200



Dimensiones Externas

Altura	133 cm
Ancho	208.4 cm
Profundidad	96.7 cm
Consumo de Energía	16.046 (KWh/24hrs)

Capacidad

Pies Cúbicos	42.13
Litros	1193
Parrillas	7
Rango de Temperatura	-4ºC a 4ºC -6ºC a 0ºC



VCC-200

VITRINAS

VCP-150



Dimensiones Externas

Altura	112.6 cm
Ancho	150.3 cm
Profundidad	83.3 cm
Consumo de Energía	7.642 (KWh/24hrs)

Capacidad

Pies Cúbicos	14.64
Litros	414
Parrillas	5
Rango de Temperatura	1ºC a 10ºC





VCP-150

VITRINAS

VCP-200



Dimensiones Externas

Altura	112.6 cm
Ancho	200 cm
Profundidad	83.3 cm
Consumo de Energía	88.1 (KWh/24hrs)

Capacidad

Pies Cúbicos	21
Litros	595
Parrillas	7
Rango de Temperatura	1ºC a 10ºC





VCP-200

VITRINAS

VCC-120



Dimensiones Externas

Altura	113 cm
Ancho	120 cm
Profundidad	82.1 cm
Consumo de Energía	7.169 (KWh/24hrs)

Capacidad

Pies Cúbicos	18
Litros	513.5
Parrillas	4
Rango de Temperatura	1ºC a 10ºC





VCC-200

VITRINAS

VCC-200



Dimensiones Externas

Altura	113 cm
Ancho	207.9 cm
Profundidad	82.1 cm
Consumo de Energía	8.99 (KWh/24hrs)

Capacidad

Pies Cúbicos	31.9
Litros	903
Parrillas	9
Rango de Temperatura	1ºC a 10ºC



VCC-120

CONGELADORES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CAT-05 | CAT-08 | CAT-11 | CCH-05 | CCH-08 CCH-15 | CCTC-10 | CCTC-15 | CCTC-25

- Puertas deslizables y desmontables
- Agente espumante C5 (ciclopentano)
- SEC — Condensador y evaporador estático

CARACTERÍSTICAS POR EQUIPO

CTC-05 | CTC-07

- Bajo consumo de energía
- R134a — Gas refrigerante ecológico R134a
- OK — Excelente desempeño y calidad
- Producto importado

CARACTERÍSTICAS POR EQUIPO

CAT-05 | CAT-08 | CAT-11



Ruedas Giratorias

MV

Tuberia de precondensado con motor ventilador

CTCC-10 | CTCC-15 | CTCC-25



Parrillas de exhibición



Puerta sólida con jaladera embutida



Luz indicadora de encendido



Desagüe interior

CONGELADORES

CAT-05



Dimensiones Externas

Altura	88.5 cm
Ancho	77 cm
Profundidad	60.6 cm
Consumo de Energía	2.532 (KWh/24hrs)

Capacidad

Pies Cúbicos	5
Litros	161.6
Parrillas	-
Rango de Temperatura	-18ºC a -24ºC



CAT-05

CONGELADORES

CAT-08



Dimensiones Externas

Altura	88.5 cm
Ancho	107 cm
Profundidad	60.6 cm
Consumo de Energía	3.347 (KWh/24hrs)

Capacidad

Pies Cúbicos	8
Litros	253.8
Parrillas	-
Rango de Temperatura	-18ºC a -24ºC



CAT-08

CONGELADORES

CAT-11



Dimensiones Externas

Altura	88.5 cm
Ancho	132.9 cm
Profundidad	60.6 cm
Consumo de Energía	3.11 (KWh/24hrs)

Capacidad

Pies Cúbicos	11.7
Litros	331.3
Parrillas	-
Rango de Temperatura	-18ºC a -24ºC



CAT-11

CONGELADORES

CCH-05



Dimensiones Externas

Altura	93.2 cm
Ancho	74.9 cm
Profundidad	59.7 cm
Consumo de Energía	1.813 (KWh/24hrs)

Capacidad

Pies Cúbicos	4
Litros	133
Parrillas	-
Rango de Temperatura	-18ºC a -24ºC





CCH-05

CONGELADORES

CCH-08



Dimensiones Externas

Altura	93.2 cm
Ancho	102.6 cm
Profundidad	59 cm
Consumo de Energía	2.04 (KWh/24hrs)

Capacidad

Pies Cúbicos	6
Litros	193.92
Parrillas	-
Rango de Temperatura	-18ºC a -24ºC





CCH-08

CONGELADORES

CCH-15



Dimensiones Externas

Altura	93.2 cm
Ancho	168 cm
Profundidad	59.7 cm
Consumo de Energía	4.164 (KWh/24hrs)

Capacidad

Pies Cúbicos	11.88
Litros	336.3
Parrillas	-
Rango de Temperatura	-18ºC a -24ºC



CCH-15

CONGELADORES

CTC-05



Dimensiones Externas

Altura	83 cm
Ancho	74 cm
Profundidad	54 cm
Consumo de Energía	-

Capacidad

Pies Cúbicos	5
Litros	-
Parrillas	1
Rango de Temperatura	-18ºC a -24ºC



CTC-05

CONGELADORES

CTC-07



Dimensiones Externas

Altura	94 cm
Ancho	83 cm
Profundidad	54 cm
Consumo de Energía	-

Capacidad

Pies Cúbicos	7
Litros	198
Parrillas	1
Rango de Temperatura	-18ºC a -24ºC



CTC-07

CONGELADORES

CTCC-10



Dimensiones Externas

Altura	86.3 cm
Ancho	106.2 cm
Profundidad	79.1 cm
Consumo de Energía	2.084 (KWh/24hrs)

Capacidad

Pies Cúbicos	9.26
Litros	262.2
Parrillas	1
Rango de Temperatura	-18ºC a -24ºC



CTCC-10

CONGELADORES

CTCC-15



Dimensiones Externas

Altura	86.3 cm
Ancho	120.7 cm
Profundidad	79.1 cm
Consumo de Energía	2.146 (KWh/24hrs)

Capacidad

Pies Cúbicos	13.35
Litros	378
Parrillas	1
Rango de Temperatura	-18ºC a -24ºC



CTCC-15

CONGELADORES

CTCC-25

Dimensiones Externas

Altura	86.3 cm
Ancho	188 cm
Profundidad	79.1 cm
Consumo de Energía	3.552 (KWh/24hrs)



Capacidad

Pies Cúbicos	22.71
Litros	643.1
Parrillas	1
Rango de Temperatura	-18ºC a -24ºC



CTCC-25

CONSERVADORES DE BOLSAS DE HIELO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CBH-20 | CBH-40 | CBH-60 | CBH-100 | CBH-150

- Desagüe interior
- Puerta sólida
- Condensador de bajo mantenimiento
- Agente espumante C5 (ciclopentano)
- Sistema de refrigeración por placa fría

CONSERVADORES DE BOLSAS DE HIELO

CBH-20



Dimensiones Externas

Altura	151.2 cm
Ancho	64 cm
Profundidad	59.9 cm
Consumo de Energía	2.312 (KWh/24hrs)

Capacidad

Pies Cúbicos	9.16
Litros	259
Parrillas	17
Rango de Temperatura	-6ºC a -1ºC



CBH-20

CONSERVADORES DE BOLSAS DE HIELO

CBH-40



Dimensiones Externas

Altura	185.8 cm
Ancho	84.5 cm
Profundidad	64 cm
Consumo de Energía	3.106 (KWh/24hrs)

Capacidad

Pies Cúbicos	17.84
Litros	505
Parrillas	40
Rango de Temperatura	-6ºC a -10ºC



CBH-40

CONSERVADORES DE BOLSAS DE HIELO

CBH-60



Dimensiones Externas

Altura	196.9 cm
Ancho	100 cm
Profundidad	70 cm
Consumo de Energía	3.606 (KWh/24hrs)

Capacidad

Pies Cúbicos	26.12
Litros	739
Parrillas	57
Rango de Temperatura	-6ºC a -10ºC



CBH-60

CONSERVADORES DE BOLSAS DE HIELO

CBH-100



Dimensiones Externas

Altura	197.2 cm
Ancho	114.9 cm
Profundidad	84.1 cm
Consumo de Energía	4.231 (KWh/24hrs)

Capacidad

Pies Cúbicos	37.93
Litros	1074
Parrillas	95
Rango de Temperatura	-6ºC a -1ºC



CBH-100

CONSERVADORES DE BOLSAS DE HIELO

CBH-150



Dimensiones Externas

Altura	197.2 cm
Ancho	170.2 cm
Profundidad	84.1 cm
Consumo de Energía	5.172 (KWh/24hrs)

Capacidad

Pies Cúbicos	58.36
Litros	1653
Parrillas	150
Rango de Temperatura	-6ºC a -10ºC



CBH-150

BIOMÉDICOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CSS-14 | CSS-18

- CONV — Enfriamiento por convección
-  Congelador en la parte superior
-  Interior y exterior de acero inoxidable
- DAR — Deshielo automático por resistencia
- CLM — Compresor y condensador libre de mantenimiento
-  Parrillas ajustables
-  Display de temperatura y alarmas con dos dígitos y un número decimal
-  Puerta sólida y sin molduras en acero inoxidable
-  Graficador de temperatura o Data logger para temperatura

BIOMÉDICOS

CSS-14



Dimensiones Externas

Altura	180 cm
Ancho	77 cm
Profundidad	70 cm
Consumo de Energía	-

Capacidad

Pies Cúbicos	14
Litros	396
Parrillas	3
Rango de Temperatura	2ºC a 6ºC



CSS-14

BIOMÉDICOS

CSS-18



Dimensiones Externas

Altura	197 cm
Ancho	77 cm
Profundidad	70 cm
Consumo de Energía	-

Capacidad

Pies Cúbicos	17.6
Litros	498
Parrillas	4
Rango de Temperatura	-



CSS-18